

S1200 PIVOT

S42 BELTÉRI NYÍLÓAJTÓ RENDSZER

raumplus®

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK


Minimum ajtószélesség:	500 mm
Maximum ajtóméret:	1.250 × 3.100 mm
Maximum teherbírás:	75 kg
Betétanyag vastagság:	4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 8,35 / 8,8 / 9,2 mm (üveg) 10 mm (bútorlap)
Profil színek (* készletes):	eloxált alumínium* eloxált világos bronz* eloxált sötét bronz* festett fényes fehér (RAL 9016)* festett matt fekete (RAL 9005)* szálcsiszolt pezsgő*

Az alumínium keretprofilokon CNC megmunkálás szükséges.
4 mm vtg. betétanyag csak 2,5 m magasság és 2 m² betét méret alatt javasolt.

Ajtószélesség	Forgáspont távolsága az ajtó szélétől
≤ 900 mm	min. 85 mm
>900 mm	min. 135 mm














MÉRETEZÉS

Fogantyúprofil	Működési hézag		Ajtómagasság, fogantyúprofil (mm - a nyílás belmagasságából)	Vízszintes profilok hossza (mm - az ajtószélességből)	Betétanyag (mm - az ajtóméretekből)		
	nyíló szárny és oldalfal között	nyíló szárny és fix elem között			Magasság		Szélesség
					10mm betét	4-9mm betét	
S1200	5	6	28	24	76	78	10
S1200 FIX	-	-	38	24	22	23	10



ALKATRÉSZEK

Megnevezés (kapcsolódó termék, kiegészítő információ)	Rajz	Szín	Cikkszám	Hossz (m)	Egy ajtóhoz szükséges mennyiség
S1200 fogantyú profil		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.01.022 12.01.042 12.01.052 12.01.063 12.01.066 12.01.975	5,6	1db/ajtó
Vízszintes keretprofil S1200 PIVOT CNC megmunkálás szükséges		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.43.020 12.43.040 12.43.050 12.43.060 12.43.065 12.43.975	5	
Felső csatorna szimpla S1200 FE, 60mm fix kerethez		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.65.020 12.65.040 12.65.050 12.65.060 12.65.065 12.65.975	5	
Felső keretprofil S1200 AIR fix kerethez		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.42.020 12.42.040 12.42.050 12.42.060 12.42.065 12.42.975	5	
Alsó keretprofil S1200 AIR fix kerethez		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.26.020 12.26.040 12.26.050 12.26.060 12.26.065 12.26.975	5	
Adapter profil S1200 FE fix kerethez		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.30.020 12.30.040 12.30.050 12.30.060 12.30.065 12.30.975	5	

Megnevezés (kapcsolódó termék, kiegészítő információ)	Rajz	Szín	Cikkszám	Hossz (m)	Egy ajtóhoz szükséges mennyiség
Osztó profil S1200		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.20.020 12.20.040 12.20.050 12.20.060 12.20.065 12.20.975	5	
Díszosztó profil (vízszintes) S1200 kétoldalas ragasztószalag: világos: 25.12.063 kétoldalas ragasztószalag: sötét: 25.12.064		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete	12.22.022 12.22.042 12.22.052 12.22.063 12.22.066	5,6	
Díszosztó profil (függőleges) S1200 kétoldalas ragasztószalag: világos: 25.12.063 kétoldalas ragasztószalag: sötét: 25.12.064		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.23.022 12.23.042 12.23.052 12.23.063 12.23.066 12.23.975	5,6	
hajlításhoz, min. R150		natúr alumínium	12.23.010	5,6	
Keretcsavar S34, S42 Lemezalátét: 11.55.038		inox világos bronz fekete szürke fehér pezsgő	10.07.012 10.07.211 10.07.213 10.07.214 10.07.212 10.07.210		16db/ajtó 8db/fix elem 2db/osztóprofil
Lemezalátét S1200 PIVOT			11.55.038		8db/ajtó
Csavaralátét S1200			10.07.215		8db/fix elem 2db/osztóprofil
Pánt S1200 PIVOT			10.55.020		1szett/ajtó
Mágneses pozícionáló S1200 PIVOT			10.55.025		opcionális, 1szett/ajtó
Üvegbeszorító gumi RP		átlátszó	10.07.031 10.07.032 10.07.033 10.07.029 10.07.034 10.07.037 10.07.038 10.07.131 10.07.133 10.07.129 10.07.134 10.07.138		
4 mm					
5 mm					
6 mm					
7mm					
8 mm					
8,35mm					
8,8 mm					
4 mm		sötét			
6 mm					
7 mm					
8 mm					
8,8 mm					
Szilikon lap szövetes üveghez		világos világos			készlet nincs nyilvántartva
0,5mm					
1mm					
Üvegbeszorító gumi S1200 osztóprofilho		átlátszó sötét	10.07.042 10.07.142		
4 mm					
4 mm					
Csavar takaró S1200		szürke fekete világos bronz fehér sötét bronz	20.08.562 20.08.563 20.08.564 20.08.565 20.08.568		16db/ajtó 8db/fix elem 2db/osztóprofil
Fogantyú konkáv,öntapadós		alumínium világos bronz sötét bronz fényes fehér matt fekete szálcsiszolt pezsgő	10.01.931 10.01.988 10.01.993 10.01.934 10.01.935 10.01.937		2db/ajtó
Ütközőkefe, öntapadó fix kerethez		szürke bézs sötét barna fényes fehér matt fekete	10.07.020 10.07.320 10.07.335 10.07.120 10.07.220		0,4m/keret egész méterre felfelé kerekítve
Kétoldalas ragasztószalag S42 díszosztó profilhoz, 12mm x 50m		fehér fekete	25.12.063 25.12.064	50	