

SLIM LINE FE

S42 BELTÉRI NYÍLÓAJTÓ RENDSZER

raumplus®

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Min. ajtószélesség (fő szárny): | 600 mm |
| Min. ajtószélesség (mellék szárny): | 200 mm |
| Min. szélesség (oldalvilágító): | 250 mm |
| Max. ajtóméret: | 975 × 2.478 mm |
| Max. méret (oldalvilágító): | 500 × 2.478 mm |
| Max. méret (felülvilágító): | 2.500 × 1.000 mm |
| Max. falnyílás méret: | 2.504 × 3.004 mm |
| Max. teherbírás (nyíló szárny): | 35 kg |
| Betétanyag vastagság: | 6 / 8 mm (üveg) |
| Profil színek (* készletes): | eloxált fekete* |























Az alumínium keretprofilokon CNC megmunkálás szükséges.
Az üveg betétanyagban megmunkálás szükséges.

MÉRETEZÉS

| Fogantyúprofil | Szélesség (mm - a nyílás szélességből) | Magasság (mm - nyílás belmagasságból) | Függőleges profilok hossza (mm - a magasságból) | Vízszintes profilok hossza (mm - a szélességből) | Betétanyag (mm - az ajtóméretekből) | | |
|-----------------------|--|---|--|---|--|-------------|-----------|
| | | | | | Magasság | | Szélesség |
| | | | | | 10mm betét | 6-8mm betét | |
| Nyíló szárnyak | | | 32 | 33 | - | 16 | 17 |
| Oldalvilágító | | | 0 | 32 | - | 19 | 19 |
| Felülvilágító | | | 32 | 0 | - | 19 | 19 |

ALKATRÉSZEK

| Megnevezés (kapcsolódó termék, kiegészítő információ) | Rajz | Szín | Cikkszám | Hossz (m) | Egy ajtóhoz szükséges mennyiség |
|---|------|----------------|-----------|-----------|--|
| Rögzítő profil falhoz <i>CNC megmunkálás szükséges</i> | | natúr alu | 14.89.010 | 5,6 | |
| Keretprofil FE-1 <i>CNC megmunkálás szükséges</i> | | eloxált fekete | 14.97.980 | 5,6 | |
| Keretprofil FE-2 | | eloxált fekete | 14.88.980 | 5,6 | |
| Merevítő profil <i>rugós sarokelem: 10.14.248</i> | | acél | 14.83.010 | 2 | csak kétszárnyú, felülvilágítás összeállítás esetén |
| Takaróprofil <i>kétoldalas ragasztószalag: 10.14.270 megmunkálás szükséges</i> | | eloxált fekete | 14.87.980 | 5,6 | |
| L-profil <i>kétoldalas ragasztószalag: 95.02.026</i> | | eloxált fekete | 14.84.980 | 5,6 | |
| Függőleges keretprofil <i>CNC megmunkálás szükséges</i> | | eloxált fekete | 14.91.980 | 5,6 | 1 db/ajtó |
| Vízszintes keretprofil | | eloxált fekete | 14.92.980 | 5,6 | |
| Ütközőprofil <i>ütközőgumi: 10.14.027 kétoldalas ragasztószalag: 95.02.026 CNC megmunkálás szükséges</i> | | eloxált fekete | 14.99.980 | 5,6 | ajtónyílás köré minden oldalra, másodlagos szárnyra |
| Díszosztó profil (vízszintes) <i>kétoldalas ragasztószalag: 25.12.064</i> | | eloxált fekete | 12.22.982 | 5,6 | |
| Díszosztó profil (függőleges) <i>kétoldalas ragasztószalag: 25.12.064</i> | | eloxált fekete | 12.23.982 | 5,6 | |
| Keretcsavar S34, S42 | | inox | 10.07.012 | | 8 db/ajtó 8 db/oldalvilágító 8 db/felülvilágító |
| Keretösszefogó szett | | fekete | 10.14.009 | | 1 szett/ajtó |

| Megnevezés (kapcsolódó termék, kiegészítő információ) | Rajz | Szín | Cikkszám | Hossz (m) | Egy ajtóhoz szükséges mennyiség |
|---|---|------------------|------------------------|-----------|--|
| Forgáspont SL FE - bal Forgáspont SL FE - jobb |  | fekete fekete | 10.14.215 10.14.216 | | 1 szett/ajtó |
| Rugós sarokelem rögzítő |  | | 10.14.248 | | csak kétszárnyú, felülvilágítás összellítés esetén, 11db/2m |
| Rögzítő szett SLIM LINE FE |  | | 10.14.255 | | 1-1db, csak ha felülvilágító és oldalvilágító is van |
| Alátét SLIM LINE FE - 1mm Alátét SLIM LINE FE - 2mm |  | fekete fekete | 10.14.241 10.14.242 | | 2db 2db |
| Rögzítő elem felülvilágítóhoz |  | | 10.14.260 | | 2 db/felülvilágító |
| Csavar zárfogadóhoz |  | | 10.14.262 | | 1 szett |
| Rögzítő szett SLIM LINE felülvilágítóhoz |  | | 10.14.220 | | 1 szett/felülvilágító |
| Takaró alsó forgásponthez |  | fekete | 20.08.532 | | 2 db |
| Kilincs (szögletes) SLIM LINE (matt fekete) |  | fekete | 10.14.131 | | 1 szett |
| Kilincs fordítózárrel (szögletes) SLIM LINE (matt fekete) |  | fekete | 10.14.133 | | 1 szett |
| Mágneses zár |  | fekete | 10.14.051 | | 1 db |
| Zárfogadó SLIM LINE (fekete) ha másodlagos szárnyhoz zár az ajtó |  | fekete | 10.14.113 | | 1 db |
| Cilinderzár |  | bronz | 10.14.055 | | 1 db |
| Fordító záras cilinderzár |  | bronz | 10.14.062 | | 1 db |
| Zártok |  | fekete | 10.14.057 | | 1 db |
| Kilincs |  | fekete | 10.14.066 | | 1 db |
| Rozetta |  | fekete | 10.14.068 | | 1 db |
| Tolózár csak kétszárnyú esetén |  | | 10.14.111 | | 2 db |
| Takaró tolózárhoz csak kétszárnyú esetén |  | fekete | 10.14.112 | | 2 db |
| Hernyócsavar csak kétszárnyú esetén |  | | 10.06.350 | | 6 db |
| Zárfogadó padlóhoz csak kétszárnyú esetén |  | fekete | 10.14.114 | | 1 db |
| Ütközőgumi |  | fekete | 10.14.027 | 100 | tokprofilhoz és ütközőprofilhoz |
| Üvegbeszorító gumi RP | | 6 mm 8 mm | 10.07.133 10.07.134 | | |

| Megnevezés (kapcsolódó termék, kiegészítő információ) | Rajz | Szín | Cikkszám | Hossz (m) | Egy ajtóhoz szükséges mennyiség |
|---|---|------|-----------|-----------|---------------------------------|
| Kétoldalas ragasztószalag S42 díszasztó profilhoz, 12mm x 50m |  | | 25.12.064 | 50 | |
| Kétoldalas ragasztószalag H28 takaróprofilhoz, 28mm x 50m | | | 25.12.045 | 50 | |
| Kétoldalas ragasztószalag ütközőprofilhoz, 15mm x 50m | | | 95.02.026 | 50 | |