

# SLIM LINE

S42 BELTÉRI NYÍLÓAJTÓ RENDSZER

raumplus®


## TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Minimum ajtószélesség (fő szárny): 600 mm  
 Minimum ajtószélesség (mellék szár 200 mm)  
 Maximum ajtó méret: 975 × 2.478 mm  
 Maximum falnyílás méret: 1.984 × 2.502 mm  
 Maximum teherbírás (nyíló szárny): 35 kg  
 Betétanyag vastagság: 6 / 8 mm (üveg)  
 Profil színek (\* készletes): eloxált fekete\*











Az alumínium keretprofilokon CNC megmunkálás szükséges.  
 Az üveg betétanyagban megmunkálás szükséges.


















## MÉRETEZÉS

Fogantyúprofil	Ajtószélesség (mm - a nyílás szélességből)	Ajtómagasság (mm - nyílás belmagasságból)	Függőleges profilok hossza (mm - az ajtó magasságból)	Vízszintes profilok hossza (mm - az ajtószélességből)	Betétanyag (mm - az ajtó méretekből)		
					Magasság		Szélesség
	10mm betét	6-8mm betét					
<b>SLIM LINE (egyszárnyú)</b>	29	24	32	33	-	16	17
<b>SLIM LINE (kétszárnyú)</b>	34 (a két szárny összesen)	24	32	33	-	16	17



## ALKATRÉSZEK

Megnevezés (kapcsolódó termék, kiegészítő információ)	Rajz	Szín	Cikkszám	Hossz (m)	Egy ajtóhoz szükséges mennyiség
Tok profil <i>ütközőgumi: 10.14.027</i> <i>tok összefogó szett: 10.14.031</i>		eloxált fekete	14.98.980	5,6	
Takaróprofil tokprofilhoz <i>kétoldalas ragasztószalag: 25.12.045</i>		eloxált fekete	13.33.980	5	
Függőleges keretprofil <i>CNC megmunkálás szükséges</i>		eloxált fekete	14.91.980	5,6	
Vízszintes keretprofil		eloxált fekete	14.92.980	5,6	
Ütközőprofil <i>ütközőgumi: 10.14.027</i> <i>kétoldalas ragasztószalag: 95.02.026</i> <i>CNC megmunkálás szükséges</i>		eloxált fekete	14.99.980	5,6	<i>csak kétszárnyú összeállításhoz, középre</i>
Díszosztó profil (vízszintes) <i>kétoldalas ragasztószalag: 25.12.064</i>		eloxált fekete	12.22.982	5,6	
Díszosztó profil (függőleges) <i>kétoldalas ragasztószalag: 25.12.064</i>		eloxált fekete	12.23.982	5,6	
Keretcsavar S34, S42		inox	10.07.012		8 db/ajtó
Keretösszefogó szett		fekete	10.14.009		1 szett/ajtó
Tok összefogó szett		fekete	10.14.031		1 szett/ajtó

Megnevezés (kapcsolódó termék, kiegészítő információ)	Rajz	Szín	Cikkszám	Hossz (m)	Egy ajtóhoz szükséges mennyiség
Kilincs (szögletes) SLIM LINE (matt fekete)		fekete	10.14.131		1 szett
Kilincs fordítózárrel (szögletes) SLIM LINE (matt fekete)		fekete	10.14.133		1 szett
Mágneses zár		fekete	10.14.051		1 db
Zárfogadó SLIM LINE (fekete) ha tokprofilhoz zár az ajtó		fekete	10.14.053		1 db
Zárfogadó SLIM LINE (fekete) ha másodlagos szárnyhoz zár az ajtó		fekete	10.14.113		1 db
Cilinderzár		bronz	10.14.055		1 db
Fordító záras cilinderzár		bronz	10.14.062		1 db
Zártok		fekete	10.14.057		1 db
Kilincs		fekete	10.14.066		1 db
Rozetta		fekete	10.14.068		1 db
Tolózár csak kétszárnyú esetén			10.14.111		2 db
Takaró tolózárhoz csak kétszárnyú esetén		fekete	10.14.112		2 db
Hernyócsavar csak kétszárnyú esetén			10.06.350		6 db
Zárfogadó padlóhoz csak kétszárnyú esetén		fekete	10.14.114		1 db
Ütközőgumi		fekete	10.14.027	100	tokprofilhoz és ütközőprofilhoz
Üvegbeszorító gumi RP					
		6 mm			
		8 mm			
		sötét	10.07.133		
		sötét	10.07.134		
Kétoldalas ragasztószalag S42 díszosztó profilhoz, 12mm x 50m			25.12.064	50	
Kétoldalas ragasztószalag H28 takaróprofilhoz, 28mm x 50m			25.12.045	50	
Kétoldalas ragasztószalag ütközőprofilhoz, 15mm x 50m			95.02.026	50	